FRH

FRH 300/500 V



应用

适用于扬声器及音响箱体的连接布线

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per il collegamento di altoparlanti e casse acustiche.

标准 / Norme

- 2014/35/UE (B.T.) - 2011/65/CE ;
- 2015/863/UE(RoHS)

结构

导体 : 5 类裸铜导体，符合：CEI EN/IEC 60228
绝缘 :PVC
线芯颜色 : 红色，黑色

CONSTRUCTION

Conduttore : In rame ricotto non stagnato a corda flessibile classe 5.
Isolante: PVC
Colore delle anime:Rosso e nero

技术参数 / Technical data

参数	数值	Parameter	Value
额定电压	300/500 V	Tensione Nominale:	300/500 V
温度范围	最低安装温度：5°C；	Temperatura di esercizio:	Min.installazione: 5C;
	最低工作温度：-10°C ；		Min. Esercizio: -10°C;
	导体最高工作温度：60°C ；		Esercizio sul conduttore: 60°C;
	最高短路温度：150°C ；		Cortocircuito: 150°C;
拉伸强度	1.5 Kg/mm²	Trazione:	1.5 Kg/mm²
最小弯曲半径	6 × 外径	Raggio min. di curvaturaChara:	6 × diametro esterno (Øe)

订货号	芯数 × 截面积	导体单丝最大直径 Ø	绝缘平均厚度	成品电缆近似外径	导体最大电阻
Order No	Anime × Sezione	MAX. fili conduttore	Spess. isol	Diam. est. cavoØ	Res. cond. max. (20°C)
/	(C x mm²)	mm	mm	(mm)	(Ω/km)
F440200035	2x0,35	0,21	0,6	1,8 × 3,7	47,0
F440200050	2x0,5	0,21	0,6	2,1 × 4,2	39,0
F440200075	2x0,75	0,21	0,6	2,3 × 4,6	26,0
F440200100	2x1	0,21	0,6	2,4 × 4,8	19,5
F440200150	2x1,5	0,26	0,7	2,9 × 5,8	13,3
F440200250	2x2,5	0,26	0,8	3,3 × 6,6	7,98
F440300150	3x1,5	0,26	0,7	0,9	8,4
F440300250	3x2,5	0,26	0,8	1,1	10,2
F440400075	4x0,75	0,21	0,6	0,8	6,7
F440400100	4x1	0,21	0,6	0,9	7,9
F440400150	4x1,5	0,26	0,7	1,0	9,4
F440400250	4x2,5	0,26	0,8	1,1	11,1

可据需求定制其塔规格与颜色
Tower specifications and colors can be customized according to requirements.